

新製品情報

ローコスト油圧用ソレノイド販売開始

TMS-13R3 オンオフソレノイド

TMS-13H 比例ソレノイド



リード線Type



ダイレクトコネクタType

諸 元	オンオフ	比 例
型 式	TMS-13R3	TMS-13H
定格電圧	DC12Vまたは、DC24V	
消費電力（定格）	12W	8.1W（1.0A時）
定格通電	連続	連続（1.0A at 20℃時）
ストローク	2. 3 mm以上	
耐圧性	5 MP a 以下（静圧）	
耐水性	JIS D 0203 D2	
絶縁階級	JIS C 4003 H種相当	
絶縁抵抗（ケース～端子間）	100MΩ（DC500Vメガー、常温・常湿）	
絶縁耐圧（ケース～端子間）	AC1200V 1秒間（遮断電流2mA、常温・常湿）	
使用温度範囲	-30～105℃	
ダイオード	コイルに内蔵可（オプション）	
外形寸法	お問い合わせ願います TEL：0265-25-3523（第二生産本部 開発営業） ダイレクトイン TEL：0265-25-7322（開発技術 麦島）	
S-F吸引力特性（オンオフ）		
I-F吸引力特性（比例）		
ヒステリシス特性（比例）		